

## 松节油 安全技术说明书

|      |           |       |          |
|------|-----------|-------|----------|
| 第一部分 | 化学品及企业标识  | 第九部分  | 理化特性     |
| 第二部分 | 危险性概述     | 第十部分  | 稳定性和反应活性 |
| 第三部分 | 成分/组成信息   | 第十一部分 | 毒理学信息    |
| 第四部分 | 急救措施      | 第十二部分 | 生态学信息    |
| 第五部分 | 消防措施      | 第十三部分 | 废弃处置     |
| 第六部分 | 泄漏应急处理    | 第十四部分 | 运输信息     |
| 第七部分 | 操作处置与储存   | 第十五部分 | 法规信息     |
| 第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息     |

### 第一部分：化学品及企业标识

|        |                           |           |                |
|--------|---------------------------|-----------|----------------|
| 中文名称：  | 松节油                       | 中文别名：     | 无资料            |
| 英文名称：  | Turpentine                | 英文别名：     | Turpentine oil |
| CAS号：  | <a href="#">8006-64-2</a> | 技术说明书编码：  | MSDS#358       |
| 供应商名称： |                           | 供应商地址：    |                |
| 供应商电话： |                           | 供应商应急电话：  |                |
| 供应商传真： |                           | 供应商Email： |                |

### 第二部分：危险性概述

|        |  |
|--------|--|
| 危险性类别： | 第3.3类 高闪点易燃液体  |
| 侵入途径：  | 吸入 食入 经皮吸收   |
| 健康危害：  | 急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡失调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水泡或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。 |
| 环境危害：  | 无资料  |
| 燃爆危险：  | 本品易燃，具刺激性。   |

### 第三部分：成分/组成信息

|        |      |
|--------|------|
| 有害物成分： | 松节油  |
| 含量：    | 100% |

### 第四部分：急救措施

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 皮肤接触： | 用大量流动清水冲洗。用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。       |
| 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 吸入：                   | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。  |
| 食入：                   | 饮足量温水，催吐。就医。   |
| <b>第五部分：消防措施</b>      |  |
| 危险特性：                 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。  |
| 建规火险分级：               | 乙  |
| 有害燃烧产物：               | 一氧化碳、二氧化碳。   |
| 灭火方法：                 | 采用泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。  |
| <b>第六部分：泄漏应急处理</b>    |  |
| 应急处理：                 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| <b>第七部分：操作处置与储存</b>   |  |
| 操作注意事项：               | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  |
| 储存注意事项：               | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。   |
| <b>第八部分：接触控制/个体防护</b> |  |
| 中国MAC(mg/m3)：         | 300  |
| 前苏联MAC(mg/m3)：        | 300  |
| TLVTN：                | OSHA 100ppm, 556mg/m3；ACGIH 100ppm, 556mg/m3   |
| TLVWN：                | 未制定标准  |
| 接触限值：                 | 美国TWA：OSHA 100ppm, 556mg / m3；ACGIH 100ppm, 556mg / m3美国STEL：未制定标准   |
| 监测方法：                 | 香草醛比色法   |
| 工程控制：                 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。   |
| 呼吸系统防护：               | 高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。   |
| 眼睛防护：                 | 必要时，戴化学安全防护眼镜。   |

|               |  |             |             |
|---------------|--|-------------|-------------|
| 身体防护：         | 穿化学防护服。  |             |             |
| 手防护：          | 戴橡胶耐油手套。   |             |             |
| 其他防护：         | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。   |             |             |
| 第九部分：理化特性     |  |             |             |
| pH：           | 无资料  | 熔点(℃)：      | 无资料         |
| 沸点(℃)：        | 154~170  | 分子式：        | C10H16(主要)  |
| 主要成分：         | 无资料  | 饱和蒸气压(kPa)： | 2.67(51.4℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料  | 临界温度(℃)：    | 376         |
| 闪点(℃)：        | 35   | 引燃温度(℃)：    | 253         |
| 自燃温度：         | 253  | 燃烧性：        | 易燃          |
| 溶解性：          | 不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂。   | 相对密度(水=1)：  | 0.85~0.87   |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 4.84   | 分子量：        | 136.23      |
| 燃烧热(kJ/mol)：  | 无资料  | 临界压力(MPa)：  | 无资料         |
| 爆炸上限%(V/V)：   | 无资料  | 爆炸下限%(V/V)： | 0.8         |
| 外观与性状：        | 无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。   |             |             |
| 主要用途：         | 用作油漆溶剂，合成樟脑、胶粘剂、塑料增塑剂等，也用于制药、制革工业。   |             |             |
| 其它理化性质：       | 无资料  |             |             |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |             |             |
| 稳定性：          | 稳定   |             |             |
| 禁配物：          | 强氧化剂、硝酸。   |             |             |
| 避免接触的条件：      | 无资料  |             |             |
| 聚合危害：         | 不能出现   |             |             |
| 分解产物：         | 无资料  |             |             |
| 第十一部分：毒理学信息   |  |             |             |
| 急性毒性：         | LD50: 5760 mg/kg(大鼠经口)<br>LC50: 12000mg/m3, 6小时(大鼠吸入); 29000mg/m3, 2小时(小鼠吸入) |             |             |
| 亚急性和慢性毒性：     | 无资料  |             |             |
| RTECS：        | Y08400000  |             |             |
| 刺激性：          | 无资料  |             |             |
| 致敏性：          | 无资料  |             |             |
| 致突变性：         | 无资料  |             |             |
| 致畸性：          | 无资料  |             |             |
| 致癌性：          | 无资料  |             |             |

## 第十二部分：生态学资料

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 生态毒理毒性：     | 无资料                     |
| 生物降解性：      | 无资料                     |
| 非生物降解性：     | 无资料                     |
| 生物富集或生物积累性： | 无资料                     |
| 其它有害作用：     | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |

## 第十三部分：废弃处置

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 废弃物性质：  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 废弃处置方法： | 用焚烧法处置。                   |
| 废弃注意事项： | 无资料                       |

## 第十四部分：运输信息

|           |   |
|-----------|---|
| 危险货物编号：   | 33638   |
| UN编号：     | 1299  |
| IMDG规则页码： | 3391  |
| 包装标志：     | 7   |
| 包装类别：     | 053   |
| 包装方法：     | 无资料   |
| 运输注意事项：   | 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |

## 第十五部分：法规信息

|       |  |
|-------|--|
| 法规信息： | 化学危险物品安全管理条例（1987年2月17日国务院发布），化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发[1992]677号），工作场所安全使用化学品规定（[1996]劳部发423号）等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）将该物质划为第3.3类高闪点易燃液体。 |
|-------|--|

## 第十六部分：其他信息

|       |   |
|-------|---|
| 参考文献： | <a href="http://www.ichemistry.cn/chemistry/8006-64-2.htm">http://www.ichemistry.cn/chemistry/8006-64-2.htm</a> |
| 修改说明： | 无资料   |
| 其他信息： | 无资料   |
| 填表部门： |   |
| 审核部门： |   |

其他化学品msds报告(注：[注册会员](#)重新下载无此部分内容)

[硫酸msds报告](#) [乙醇msds报告](#) [烧碱msds报告](#) [盐酸msds报告](#) [异丙醇msds报告](#) [氮气msds报告](#) [丙酮msds报告](#) [氨水msds报告](#) [甲醇msds报告](#) [甲苯msds报告](#) [氧气msds报告](#) [氢气msds报告](#) [苦味酸msds报告](#) [硝酸msds报告](#) [乙酸msds报告](#) [碳酸\(二\)甲酯](#) [碳酸丙酯](#) [碳酸乙酯](#) [无水肼](#) [戊硫醇](#) [戊醛](#) [戊酸乙酯](#) [戊酸丁酯](#) [戊酸戊酯](#) [戊烷](#) [烯丙胺](#) [烯丙基溴](#) [硝基甲烷](#) [硝基乙烷](#) [硝酸乙酯](#)

MSDS信息来源：[松节油msds报告](#) powered by

